



جمهوری اسلامی ایران

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

مشهاره استاندارد ایران

۷۶۶۹



پلاستیک ها - لوله های زهکشی از جنس پلی وینیل
کلرید سخت - ویژگی ها و روش های آزمون

چاپ اول

آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب قانون، تنها مرجع رسمی کشور است که عهده دار
وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) میباشد.

تدوین استاندارد در رشته های مختلف توسط کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان مؤسسه،
صاحبنظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط با موضوع صورت میگیرد.
سعی بر این است که استانداردهای ملی، در جهت مطلوبیت ها و مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی،

فنی و فن آوری حاصل از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل: تولید کنندگان، مصرف کنندگان، بازرگانان، مراکز علمی و تخصصی و نهادها و سازمانهای دولتی باشد. پیش‌نویس استانداردهای ملی جهت نظرخواهی برای مراجع ذینفع واعضای کمیسیون‌های فنی مربوط ارسال می‌شود و پس از دریافت نظرات و پیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) چاپ و منتشر می‌شود.

پیش‌نویس استانداردهایی که توسط مؤسسات و سازمانهای علاقمند و ذیصلاح و با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می‌شود نیز پس از طرح و بررسی در کمیته ملی مربوط و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی چاپ و منتشر می‌گردد. بدین ترتیب استانداردهایی ملی تلقی می‌شود که بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملی شماره ((۵)) تدوین و در کمیته ملی مربوط که توسط مؤسسه تشکیل می‌گردد به تصویب رسیده باشد.

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از اعضای اصلی سازمان بین‌المللی استاندارد می‌باشد که در تدوین استانداردهای ملی ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندیهای خاص کشور، از آخرین پیشرفتهای علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین‌المللی استفاده می‌نماید.

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می‌تواند با رعایت موازین پیش‌بینی شده در قانون به منظور حمایت از مصرف کنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردها را با تصویب شورای عالی استاندارد اجباری نماید. مؤسسه می‌تواند به منظور حفظ بازارهای بین‌المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه بندی آنرا اجباری نماید.

همچنین بمنظور اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرگانی، ممیزی و گواهی کنندگان سیستم های مدیریت کیفیت و مدیریت زیست محیطی، آزمایشگاهها و کالیبره کنندگان وسایل سنجش، مؤسسه استاندارد اینگونه سازمانها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران مورد ارزیابی قرار داده و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آنها اعطا نموده و بر عملکرد آنها نظارت می‌نماید. ترویج سیستم بین‌المللی یکاهای کالیبراسیون وسایل سنجش تعیین عیار فلزات گرانبهای و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی از دیگر وظایف این مؤسسه می‌باشد.

کمیسیون استاندارد^۱ پلاستیک‌ها - لوله‌های زهکشی از جنس پلی وینیل کلرید سخت - ویژگی‌ها و روش‌های آزمون^۲

سمت یا نمایندگی	رئیس
دانشگاه صنعتی امیرکبیر	گرمابی، حمید(دکترای پلیمر)
	اعضا

دانشگاه الزهرا	حقیقی نسب ، منیژه(دکترای مدیریت)
شرکت تولیدی پلیمرهای صنعتی پولیکا نوین	سلیمانی ، هایده(فوق لیسانس مهندسی شیمی)
شرکت نوآوران بسپار	کوشکی ، امید(فوق لیسانس پلیمر)
وزارت جهاد کشاورزی - شرکت آب و خاک کشور	گلچین ، عبدالرضا(فوق دیپلم مکانیک)
دانشگاه آزاد اسلامی - واحد کاشان	مقری بیدگلی ، مهدی(فوق لیسانس پلیمر)
	دیبر
مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران	مقامی ، محمدتقی(فوق لیسانس شیمی)

اعضای سیصد و بیست و نهمین اجلاسیه کمیته ملی استاندارد پلاستیک‌ها -
لوله‌های زهکشی از جنس پلی‌وینیل کلرید سخت - ویژگی‌ها و روش‌های آزمون

رئیس	سمت یا نمایندگی
خطیب زاده ، داود(لیسانس شیمی)	مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
اعضا	
بنی اعماق ، مهرناز(لیسانس شیمی)	مرکز تحقیقات وزارت کار
حسنی ، مریم(لیسانس حسابداری)	سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان
خرابی فرد ، محمد حسن(لیسانس عمران)	شرکت پی وی سی ایران
سلیمانی ، هایده(فوق لیسانس مهندسی شیمی)	شرکت تولیدی پلیمرهای صنعتی پولیکا نوین
گلچین ، عبدالرضا(فوق دیپلم مکانیک)	وزارت جهاد کشاورزی - شرکت آب و خاک کشور
محمودی نجفی ، سید حیدر(دکترای شیمی آلی)	سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
مقامی ، محمدتقی(فوق لیسانس شیمی)	مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
مهدوی ، آذر	مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
دیبر	
فتحی رشتی ، ام البنین(لیسانس شیمی)	مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

پیشگفتار

استاندارد پلاستیک‌ها - لوله‌های زهکشی از جنس پلی‌وینیل کلرید سخت - ویژگی‌ها و روش‌های آزمون^۱ که توسط کمیسیون‌های مربوط تهیه و تدوین شده و در سیصد و بیست و نهمین جلسه کمیته ملی استاندارد شیمیایی و پلیمر مورخ ۸۳/۸/۲ مورد تأیید قرار گرفته است، اینک به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود.

برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت‌های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در موقع لزوم تجدیدنظر خواهد شد و هر گونه پیشنهادی که برای اصلاح یا تکمیل این استانداردها ارائه شود، در هنگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین برای مراجعته به استانداردهای ایران باید همواره از آخرین تجدیدنظر آنها استفاده کرد.

در تهیه و تدوین این استاندارد سعی شده است که ضمن توجه به شرایط موجود و نیازهای جامعه، در حد امکان بین این استاندارد و استاندارد ملی کشورهای صنعتی و پیشرفته هماهنگی ایجاد شود.

منبع و مأخذی که برای تهیه این استاندارد به کار رفته به شرح زیر است:

1- DIN 1187 : 1975 , Unplasticized Polyvinyl (PVC- U) drainpipes

Dimension , requirements , testing .

پلاستیک‌ها - لوله‌های زهکشی از جنس پلی‌وینیل کلرید سخت -

ویژگی‌ها و روش‌های آزمون

۱ هدف و دامنه کاربرد

الـ

هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگی‌ها و فرم‌های آزمون لوله‌های زهکشی از جنس پلی‌وینیل کلرید سخت برای کنترل میزان آب در خاک است.

این استاندارد لوله‌های زهکشی شیاردار انعطاف پذیر^۱ را در بر می‌گیرد. این لوله‌ها با روش روزن رانی^۲ تولید می‌شوند. مقاطع داخلی و خارجی این لوله‌ها دایره‌ای شکل بوده و دارای متفاوتی است که امکان ورود آب را به آن می‌دهد.

در این استاندارد فقط از عبارت لوله‌های شیاردار استفاده خواهد شد.

۲ مراجع الزامی

مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متون استاندارد به آنها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب آن مقررات جزئی از این استاندارد محسوب می‌شود. در مورد مراجع دارای تاریخ چاپ و/ یا تجدید نظر، اصلاحیه‌ها و تجدیدنظرهای بعدی آن مدارک مورد نظر نیست. معهذا بهتر است کاربران ذینفع این استاندارد، امکان کاربرد آخرين اصلاحیه‌ها و تجدیدنظرهای مدارک الزامی زیر را مورد بررسی قرار دهند. در مورد مراجع بدون تاریخ چاپ و/ یا تجدیدنظر، آخرين چاپ و/ یا تجدیدنظر آن مدارک الزامی ارجاع داده شده مورد نظر است.

استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است :

2-1 DIN 1185: 1973 Part 1- Drainage: control of soil water balance by drainage with pipes, open ditch drainage and amelioration of the subsoil; general instructions and special cases

1- Corrugated

2- Extrusion

2-2 DIN 1185: 1973 Part 2- Drainage: control of soil water balance by drainage with pipes, open ditch drainage and amelioration of the subsoil; Important data for planning and dimensioning

2-3 DIN 1185: 1973 Part 3- Drainage: control of soil water balance drainage with pipes, open ditch drainage and amelioration of the subsoil: construction

2-4 DIN 1185: 1973 Part 4- Drainage: control of soil water balance by drainage with pipes, open ditch drainage and amelioration of the subsoil design ' as completed ' drawings .

2-5 DIN 1185: 1973 Part 5- Drainage: control of soil water balance by drainage with pipes, open ditch drainage and amelioration of the subsoil: maintenance

2-6 DIN 7748: Part 1- plastic moulding materials unplasticized polyvinyl chloride (PVC. U) moulding materials classification and designation .

۳ ابعاد، کد گذاری و وزن

۱-۳ کد گذاری لوله های شیاردار

کد گذاری لوله های شیاردار (الف) با اندازه اسمی ۸۰ و منفذ باریک عبور آب با عرض ۸/۰ میلی متر مطابق بند ۳-۵ است :

کد گذاری لوله های صاف (ب) با اندازه اسمی ۹۰ و منفذ باریک عبور آب با عرض ۱/۲ میلی متر مطابق بند ۲-۳-۵ است :

۲-۳ قطر، ضخامت و عمق بوشن

قطر، ضخامت و عمق بوشن در جداول ۱ و ۲ مشخص شده است.

جدول ۱ - لوله های شیاردار

حداقل قطر داخلی	رواداری قطر خارجی	قطر خارجی	اندازه اسمی
۴۴	± ۰/۵	۵۰	۵۰
۵۸	+ ۰/۵	۶۵	۶۵
۷۱/۵	± ۰/۵	۸۰۰	۸۰
۹۱	± ۰/۵	۱۰۰	۱۰۰
۱۱۵	+ ۰/۵ - ۱	۱۲۵/۵	۱۲۵
۱۴۴	+ ۰/۵ - ۱	۱۵۹/۵	۱۶۰

۱۸۲	$+ ۰/۵$ - ۱	۱۹۹/۵	۲۰۰
اندازه اسمی یک پارامتر بدون بعد است و معادل قطر داخلی لوله نیست. ابعاد بر حسب میلی متر است.			

جدول ۲- لوله های صاف

اندازه اسمی	قطر خارجی	رواداری قطر خارجی	ضخامت دیواره لوله	رواداری دیواره لوله	حداقل رواداری لوله	حداقل قطر داخلی	عمق بوشن	حداقل
۵۰	۵۰	$+ ۰/۳$ -	۱	$+ ۰/۵$ -	۴۷	۷۵		
۶۳	۶۳	$+ ۰/۴$ -	$۱/۳$	$+ ۰/۶$ -	۵۹	۹۰		
۷۵	۷۵	$+ ۰/۴$ -	$۱/۵$	$+ ۰/۷$ -	۷۱	۱۰۵		
۹۰	۹۰	$+ ۰/۵$ -	$۱/۸$	$+ ۰/۸$ -	۸۵	۱۱۵		
۱۱۰	۱۱۰	$+ ۰/۶$ -	$۱/۹$	$+ ۰/۸$ -	۱۰۵	۱۲۰		
۱۲۵	۱۲۵	$+ ۰/۷$ -	۲	$+ ۰/۸$ -	۱۱۹	۱۲۵		
۱۴۰	۱۴۰	$+ ۰/۸$ -	$۲/۳$	$+ ۰/۹$ -	۱۳۴	۱۲۵		
۱۶۰	۱۶۰	$+ ۱$ -	$۲/۵$	$+ ۱$ -	۱۵۳	۱۲۵		

اندازه اسمی یک پارامتر بدون بعد است و معادل قطر داخلی لوله نیست.
ابعاد بر حسب میلی متر است.

۳-۳ طول و شکل لوله ها در هنگام تحویل

لوله های شیاردار به شکل کلاف و لوله های صاف با احتساب طول بوشن در طول های ۵ متری باید به خریدار تحویل داده شود.

۴-۳ وزن

حداقل وزن لوله های شیاردار بستگی به عمق شیارها دارد. مقدار آن بر حسب کیلوگرم بر متر واحد طول لوله است که باید توسط تولید کننده مشخص شود. وزن کلافها یا لوله های صاف باید مطابق مستندات ارائه شده توسط تولید کننده باشد.

۴ مواد اولیه

آمیزه پلی وینیل کلرید مورد مصرف باید مطابق با استاندارد بند (۶-۲) باشد. انتخاب و نسبت اجزای آمیزه که شامل رزین پلی وینیل کلرید ، پایدار کننده های حرارتی ، روان کننده ها و سایر مواد افزودنی (مانند رنگ دانه ها) است ، به انتخاب تولید کننده می باشد. آمیزه های با ترکیب نامشخص باید مورد استفاده قرار گیرد.

ویژگی‌ها

۵

۱-۵ وضعیت ظاهری

لوله‌ها باید دارای سطح داخلی و خارجی صاف باشند و هیچگونه غیر یکنواختی، سوراخ، حباب، ترک و سایر عیوب در آنها مشاهده نشود.

علائم یا غیریکنواختی‌های طولی سطحی در دیواره لوله که سبب تغییرخواص لوله نشود مجاز است.

انتهای لوله باید عمود بر محور اصلی لوله بزیده شود ورنگ لوله با توافق تولید کننده و مصرف کننده تعیین می‌شود لوله‌های زهکشی شیاردار باید دارای شکل ظاهری یکنواختی باشند.

۲-۵ اتصالات

لوله‌های زهکش باید بوسیله بوشن به یکدیگر متصل شوند. طرح بوشن به انتخاب تولید کننده می‌باشد. بوشن باید دارای مقاومت مکانیکی مناسب در جهت طولی بوده و بتواند شرایط آزمون بند ۵-۶ را تأمین کند.

۳-۵ منافذ آبکش

۱-۳-۵ سطح آبکش

حداقل سطح آبکش ۸ سانتیمتر مربع به ازای واحد طول لوله است. منفذ ورود آب باید حداقل ۵ ردیف در محیط لوله به طور منظم توزیع شده باشد به گونه‌ای که مواد باقیمانده و رسوبات مانع ورود آب به درون آن ها نشود.

۲-۳-۵ عرض منافذ

عرض منافذ آبکش معادل اندازه بعد کوچکتر منفذ می‌باشد و مطابق با مقادیر زیر است:

باریک: $0/2 \pm 0/8$ میلی متر

متوسط: $0/2 \pm 1/2$ میلی متر

پهن: $0/3 \pm 1/7$ میلی متر

سایر مقادیر عرض می‌تواند با توافق طرفین مورد استفاده قرار گیرد.

۴-۵ سقوط وزنه

در حالتی که مقاومت در برابر ضربه لوله مطابق بند ۵-۶ اندازه‌گیری شود، حداکثر یک آزمونه از بین ۲۰ آزمونه می‌تواند شکسته شود.

آزمونه در حالتی شکسته شده محسوب می‌شود که کل طول آزمونه شکاف برداشته یا لوله کاملاً خرد شود. اگر بیش از یک آزمونه دچار شکستگی شود، آزمون باید روی ۴۰ آزمونه اضافی انجام شود. حداکثر میزان مجاز شکست برای ۶۰ آزمونه، ۳ عدد است.

۵-۵ تغییر شکل

حداکثر میزان تغییر شکل لوله که مطابق بند ۶-۶ اندازه گیری می شود نباید بیش از ۱۰ درصد قطر خارجی اولیه آن باشد.

۶-۵ رفتار لوله های زهکش بوشن دار در آزمون کشش

در حالتی که آزمون کشش روی ۲ لوله‌ی متصل شده توسط بوشن مطابق بند ۶-۷ انجام شود، نباید هیچگونه شل شدگی مشاهده گردد.

میانگین حسابی میزان تغییر طول در ۳ نمونه نباید بیش از ۱۰ درصد باشد.

۶ آزمونه

آزمونه‌ها باید از خط تولید پیوسته انتخاب شوند و باید حداقل ۲۴ ساعت بعد از تولید مورد آزمون قرار گیرند.

۶-۱ شرایط تحويل

تطابق با شرایط بند ۵-۱ که توسط مشاهده چشمی انجام می شود ضروری است.

۶-۲ ابعاد

ابعاد تعیین شده در بند ۳-۲ و ۳-۵ باید با دقت یک دهم میلی متر اندازه گیری شود.

۶-۳ منافذ آبکشی

منافذ آبکشی باید توسط مشاهده چشمی و همچنین اندازه گیری مطابق بند ۶-۲ مورد آزمون قرار گیرد.

سطح کل آبکشی باید با استفاده از میانگین حسابی ۴۰ منفذ و تعداد کل منفذ به ازای واحد متر و بر حسب سانتی متر مربع بر متر طول لوله محاسبه می شود.

۶-۴ وزن

وزن لوله‌ها با استفاده از ۳ نمونه تعیین و با حداقل وزن ارائه شده در بند ۳-۴ مقایسه می شود.

۶-۵ آزمون سقوط وزن

مقاومت در برابر ضربه لوله‌ها باید مطابق با بند ۵-۴ و با استفاده از تجهیزات نشان داده شده روی آزمونه‌هایی به طول ± 200 میلی متر انجام شود. قبل از انجام آزمون آزمونه‌ها باید به مدت حداقل یک ساعت در دمای 1 ± 0 درجه سلسیوس نگهداری شوند. آزمونه‌ها باید به فاصله ۱۰ ثانیه پس از بیرون آوردن از محیط سرمایش مورد آزمون قرار گیرند.

وزنه سقوط کننده باید فقط یک بار به تاج آزمونه برخورد کند. موقعیت منافذ آبکشی نسبت به محل ضربه باید در نظر گرفته شود. وزنه باید بدون اصطکاک قابل توجه، در داخل لوله راهنمابلغزد. وزنه سقوط کننده باید وزنی معادل 800 گرم و ارتفاع سقوط 1000 میلیمتر باشد.

۶-۶ آزمون تغییر شکل

۱-۶-۶ لوله های شیاردار

آزمونهای از لوله به طول 200 ± 5 میلیمتر را بین دو صفحه موازی قرار دهید. نیروی اعمال شده بر سطح تصویر شده آزمونه (طول آزمونه \times قطر خارجی لوله) باید معادل یک نیوتون بر سانتیمتر مربع باشد. نمونه باید تحت بار محاسبه شده در دمای 23 ± 2 درجه سلسیوس و مدت 21 روز قرار گیرد و پس از آن، تغییر قطر خارجی لوله (دو پهن شدن) تحت بار اندازه گیری شده و درصد تغییر شکل نسبت به قطر اولیه محاسبه شود. آزمون است لازم را بر روی دو آزمونه انجام دهید.

۷-۶ آزمون کشش لوله های شیاردار با اتصالات بوشنبی

آزمون کشش را روی 3 آزمونه به طول 700 ± 1 میلیمتر و در دمای 23 ± 2 درجه سلسیوس انجام دهید. آزمونه ها از وسط برش خورده و بوسیله یک بوشن مجدداً به یکدیگر متصل می شوند. آزمونه ابتدا باید تحت بار 50 نیوتونی از روی آزمونه برداشته شد بار اولیه معادل 10 نیوتون باید بر روی آزمونه اعمال شود و علائم اندازه گیری به فواصل 5 ± 5 میلیمتر بر روی آزمونه ثبت شود.

سپس روی آزمونه های با قطر اسمی 50 و 65 نیرویی معادل 150 نیوتون و به آزمونه های با قطر اسمی 80 و بیشتر نیروی 200 نیوتون اعمال کنید و فاصله بین علائم ثبت شده را بعد از 10 دقیقه اندازه گیری کنید.

۷ تأیید مطابق با ویژگی ها - کنترل کیفی و نظارت

۱-۷ کلیات

انطباق خواص لوله با ویژگی های مورد نیاز تعیین شده در بند 5 باید از طریق کنترل کیفی داخلی و نظارت مرجع ثالث انجام گیرد. مراجع ذیصلاح باید تأیید کند که تولید کننده، تجهیزات آزمایشی و کارکنان متخصص مورد نیاز برای تولید پیوسته لوله های زهکشی با ویژگی های ارائه شده در این استاندارد را دارا می باشد.

۲-۷ تأیید مطابقت با ویژگی ها

۱-۲-۷ آزمون لوله ها

انطباق خواص لوله‌های زهکشی با ویژگی‌های مورد نیاز باید توسط مراجع ذیصلاح یا مراکز تحقیقاتی تأیید شده انجام گیرد. برای این منظور باید نمونه هایی از هر اندازه اسمی لوله در دو نوبت کاری تولید (یک نمونه از هر کدام) مطابق بند ۵ مورد آزمون قرار گیرد.

انتخاب نمونه اول می‌تواند توسط تولید کننده و انتخاب نمونه دوم جهت انجام آزمون تأییدی، باید توسط مرکز آزمون کننده انجام شود. در این حالت الزامات تعیین شده در بند ۲-۳-۷ باید رعایت شود.

۳-۷ کنترل کیفی داخلی و نظارت مرجع ثالث

۱-۳-۷ کنترل کیفی داخلی

تولید کننده‌های لوله‌های زهکشی باید با مسئولیت خود کنترل کیفی داخلی را روی تولیدات اعمال کنند. دامنه و تنوع آزمونها باید کیفیت لوله‌های زهکشی را تضمین کند. تمام نتایج آزمون‌ها باید برای یک دوره ۵ ساله نگهداری شوند. کنترل کیفی داخلی باید حداقل شامل آزمون‌های ارائه شده در جدول ۳ باشد.

۲-۳-۷ نظارت مرجع ثالث

نظارت مرجع ثالث باید حداقل ۲ بار در سال توسط یک مرکز کنترل کیفی صلاحیت دار انجام شود. نظارت مرجع ثالث باید شامل موارد ذیل باشد:

- کنترل تجهیزات آزمایشگاهی تولید کننده لوله

- بازرگانی مستندات کنترل داخلی مطابق با بند ۱-۳-۷

- انتخاب نمونه برای نظارت مرجع ثالث از تمام اندازه‌های اسمی تولید شده.

نمونه‌ها باید توسط مرکز آزمون و یا نماینده مسئول مرکز آزمون کننده به نیابت از طرف مرجع نظارتی ثالث از انبار کارخانه یا از محصولات در حال تحويل برای انجام آزمون‌های مندرج در جدول ۳ انتخاب شود.

۴-۷ گواهی نتایج آزمون

مرجع آزمون باید گواهی نتایج آزمون‌ها و تکرار آن‌ها را بروی برگه‌های نتایج آزمون ثبت و ارائه کند.

۵-۷ تکرار آزمون

در صورتی که نتایج آزمون‌های انجام شده توسط مرجع ثالث تأیید نشود آزمون تکراری باید حداقل به مدت ۴ هفته بعد از آزمون اول انجام گیرد.

۸ نشانه گذاری

۱-۸ لوله‌های شیاردار

لوله‌های زهکشی شیاردار باید دارای نشانه گذاری دائمی به فواصل ۵ متری با مشخصات زیر باشند:

- شماره استاندارد ملی ایران

- نام یا علامت تجاری شرکت سازنده

- اندازه اسمی

- سال تولید

۲-۸ لوله‌های به صورت کلاف

لوله‌های کلافی باید دارای برچسب مقاوم در مقابل عوامل جوی و با مشخصات زیر باشد :

۱-۲-۸ شماره استاندارد ملی ایران

۲-۲-۸ نام یا علامت تجاری شرکت سازنده

۳-۲-۸ اندازه اسمی

۴-۲-۸ سال تولید

۵-۲-۸ پهنه‌ای سوراخهای ورودی آب

۶-۲-۸ طول و وزن هر کلاف

جدول ۲ - دامنه و دوره زمانی کنترل کیفی داخلی و نظارت مرجع ثالث

آزمون مطابق با بند	ویژگی‌های مشخص شده با بند	دوره زمانی آزمونها برای هر اندازه اسمی		آزمون	نوع لوله	شماره
		نظارت مرجع ثالث	کنترل جامع			
۱-۵	۴	حداقل ۲ بار در سال	۶ بار در ۲۴ ساعت	شرایط تحويل	شیار دار و صاف	۱
۲-۵	۱-۲		۱ بار در ۲۴ ساعت		شیاردار	۲
			۶ بار در ۲۴ ساعت		صف	
۳-۵	۱-۴	درصورت تغییرشرايط تولید	پهنه‌ای سوراخهای ورودی آب	پهنه‌ای سوراخهای ورودی آب	شیاردار و صاف	۳
۴-۵	۱-۲		۶ بار در ۲۴ ساعت	وزن واحد طول	شیاردار	۴
۵-۵	۱-۴		۱ بار در ۲۴ ساعت	آزمون سقوط وزنه	شیاردار و صاف	۵
۶-۵	۱-۴		۶ بار در ۲۴ ساعت	آزمون تغییر شکل	شیار دار	۶
۷-۵	۱-۴		درصورت تغییرشرايط تولید	آزمون تغییر شکل	صف	
۸-۵	۷		درصورت تغییرشرايط تولید	آزمون کشش	شیاردار	۷
			سه بار در ۲۴ ساعت	نشانه گذاری	شیاردار و صاف	۸




ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN

Institute of Standards and Industrial Research of Iran

ISIRI NUMBER

7669



*Plastics-Unplasticized poly vinyl chloride
(U-PVC) Drainpipes-Specifications
and test methods*

1st. Revision